

## Lenkrolle mit Anschraubplatte und Richtungsfeststeller




- 100kg
- Durchmesser 100 - 150mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyurethanrad, Präzisionskugellager

### Technische Daten

|                             |                 |                                        |                         |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Bestellcode:</b>         | 21I AUP 125 P04 | <b>Rad ø in mm:</b>                    | 125                     |
| <b>Tragkraft in kg:</b>     | 100             | <b>Radbreite in mm:</b>                | 32                      |
| <b>Plattengröße in mm:</b>  | 77 x 67         | <b>Schraubloch Abstand in mm:</b>      | 61,5 / 56 x 51,5 / 46,5 |
| <b>Schraubloch ø in mm:</b> | 8,50            | <b>Ausladung Rolle in mm:</b>          | 42,00                   |
| <b>Bauhöhe in mm:</b>       | 160             | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b> | -40 : +80               |
| <b>Norm:</b>                | EN 12530        | <b>Laufflächenhärte:</b>               | Shore A 95              |
| <b>EAN-Code:</b>            | 4250217311024   | <b>Störkreisradius in mm:</b>          | 132,00                  |

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- spurlos
- Präzisionskugellager

