

Räder · Rollen · Anwendungstechnik

info@hufenstuhl-rollen.de www.hufenstuhl-rollen.de

Lenkrolle

mit Anschraubplatte




- Durchmesser 80 200mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Polyurathanrad
- Rollenlager rostfrei (AUD)
- Präzisionskugellager rostfrei (AUC)

Technische Daten

38L AUD 100 P06 Bestellcode: Rad ø in mm: Tragkraft in kg: 150 Radbreite in mm: Plattengröße in mm: 105 x 85 Schraubloch Abstand in mm: Schraubloch ø in mm: 9,00 Ausladung Rolle in mm: Bauhöhe in mm: 128 Temperaturbereich C° min / max: -20: +80 Laufflächenhärte: Shore A 95 Störkreisradius in mm:

Gehäusebeschreibung

- Rostfreier Edelstahl
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



100

80 x 60

40,00

90,00

30

Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Rollenlager rostfrei (AUD)
- Präzisionskugellager rostfrei (AUC)

